

Soudatextile 110

Versiunea: 03.08.2023

Pagina 1 din 2

Caracteristici tehnice

Material	Pânză PES neșesută
Grosime	0,7 - 0,9 mm
Rezistența la tracțiune (longitudinal)	EN 29073-3 150N/50mm
Rezistența la tracțiune (transversala)	EN 29073-3 190N/50mm
Alungire la rupere (longitudinal)	EN 29073-3 45%
Alungirea la rupere (transversala)	EN 29073-3 60%
Greutate	110 g/m ² (+/-10%)

* Valorile indicate pot varia în funcție de condițiile de mediu precum temperatura, umiditatea, natura suporturilor. **Informațiile sunt pentru produsul complet uscat.

Descriere produs

Soudatextile 110 este o lână neșesută din poliester, tratată termic, perforată cu acul, produsă fără adezivi sau lianți chimici pentru utilizare în combinație cu membrane lichide cu proprietăți de punte ale fisurilor, despicerii și deschiderilor.

- Trecerea de la cavitatea interioară la placa de izolație
- Despicerii, crăpături, rupturi și deschideri
- Spumă PU prost plasată sau tăiată
- Conexiuni ferestre
- Penetrații
- Imbinari (dilatate)

Caracteristici

- Gata de folosire
- Usor de aplicat
- Elastic
- Pentru aplicații interioare și exterioare
- Absorbție foarte bună a membranelor lichide
- Etanș și etanș la apă eca Soudatight Hybrid sau WP
- Etanș și barieră de vapori eca Soudat LQ sau SP

Aplicații

Pentru utilizare cu următoarele produse Soudal: Soudatight LQ, SP, Hybrid, WP, Soudabitum LQ, TX, Roofing și Soudaproof FX.

„Soudatextile” poate fi folosit ca un vâl de întărire între 2 straturi de membrană lichidă pentru o mai bună rezistență mecanică.

Pentru umplerea și etanșarea cu aer (ex de membrane lichide Soudatight)

Condiționarea

Culoare: alb

Ambalare: rola

Lungime (m): 20

Lățime (mm): 150

Paranteze

Tipuri: toate suporturile obișnuite de construcție

Condiție: nedeformabil, curat, uscat sau ușor umed, prăfuit și degresat. **Pretratament:**

Aplicați întotdeauna Soudatextile 110 într-un strat umed de produs.

Instrucțiuni de folosire

Înainte de a putea fi instalat Soudatextile, trebuie aplicat un prim strat de produs pe o suprafață curățată. Apoi puneți Soudatextile în stratul încă umed.

Această foaie înlocuiește toate documentele anterioare. Aceste informații sunt oferite cu bună-credință și sunt rezultatul cercetărilor și experienței noastre. Cu toate acestea, deoarece condițiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, nicio răspundere nu poate fi acceptată din partea noastră pentru orice pierdere sau daune rezultate din utilizarea produsului nostru. Deoarece designul, starea substratului și condițiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, nu se acceptă nicio răspundere bazată pe această publicație. Prin urmare, este recomandat să efectuați întotdeauna un test preliminar în condiții locale specifice. Soudal își rezervă dreptul de a face orice modificări produselor sale fără notificare prealabilă.

Soudatextile 110

Versiunea: 03.08.2023

Pagina 2 din 2

Când faceți acest lucru, evitați ridurile și blocarea aerului și apăsați ferm Soudatextile în stratul umed folosind o perie sau un cuțit de chit. În cele din urmă, aplicați un nou strat de produs pe Soudatextile de cel puțin 1 mm grosime (1/2 până la 1/3 din grosimea totală a stratului), de preferință cu 1 cm mai lat pe fiecare parte decât lână pentru a evita astfel încât Soudatextile să nu se detașeze.

Recomandări de siguranță Respectați igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta produsului și fișa cu date de securitate.

Această foaie înlocuiește toate documentele anterioare. Aceste informații sunt oferite cu bună-credință și sunt rezultatul cercetărilor și experienței noastre. Cu toate acestea, deoarece condițiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, nicio răspundere nu poate fi acceptată din partea noastră pentru orice pierdere sau daune rezultate din utilizarea produsului nostru. Deoarece designul, starea substratului și condițiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, nu se acceptă nicio răspundere bazată pe această publicație. Prin urmare, este recomandat să efectuați întotdeauna un test preliminar în condiții locale specifice. Soudal își rezervă dreptul de a face orice modificări produselor sale fără notificare prealabilă.