

Silicoat

Revizuire: 2/02/2024

Pagina 1 din 1

Date tehnice

Bază	Soluție de oligomer-siloxani
Consistență	Fluid
Sistem de întărire	Uscarea fizică
Densitate	Ca. 0,80 g/ml
Consum*	0,2 până la 1 L/m ² , în funcție de porozitatea suprafeței.
Temperatura de aplicare	5 °C → 30 °C

* Aceste valori pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat. ** Aceste informații se referă la produsul complet uscat.

Descriere produs

Silicoat este un solutie hidrofuga gata de utilizare, incolor, pe baza de siloxani oligomerici pentru tratamentul hidroful al peretilor exterior si al oricarui material de constructii poros.

Proprietăți

- Efect invizibil, de lungă durată.
- Penetrare foarte bună
- Respinge apa, dar menține porii deschiși, permițând peretelui sau rostului să respire.
- Mentine cavitățile uscate și are capacitate mare de izolare.
- Se usucă fără a rămâne lipicios. Evitați deteriorarea din cauza umidității continue a fațadelor, cum ar fi schimbările de culoare și poluarea prin aspirarea apei de ploaie, deteriorarea algelor, ciupercilor și mușchilor, înghețului.

Aplicații

- Tratatment hidroful al materialelor de construcție poroase.

Ambalare

Culoare: incolor
Ambalare: tambur 1L, 5 L, 25 L

Termen de valabilitate

12 luni in ambalaj sigilat, la loc racoros si uscat, la temperaturi intre +5°C si +25°C.

Substraturi

Substraturi: toate substraturile poroase comune din clădiri

Natură: curat, uscat, fără praf.

Pregătirea suprafeței: Umpleți eventualele fisuri cu mortar sau etanșant adecvat. Se recomandă un test preliminar de aderență pe fiecare suprafață.

Metoda de aplicare

Mascati marginile ferestrelor și tâmplăriei. Aplicați Silicoat cu o pensulă sau prin pulverizare până la saturație. Nu așteptați până când produsul este complet uscat pentru a aplica următorul strat (aplicarea umed pe umed îmbunătățește penetrarea). Aplicați întotdeauna 2 până la 3 straturi.

Curatare: Cu apă.

Recomandări de sănătate și siguranță Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Purtați întotdeauna mănuși și ochelari de protecție. Consultați eticheta ambalajului pentru mai multe informații. Periculos. Respectați precauțiile de utilizare.

Remarci

- Nu este recomandat pentru suprafețe neabsorbante și piatra naturală (ex. marmura, granit) sau sticla.
- Pe anumite suprafețe poate provoca pete. Nu utilizați în lumina directă a soarelui sau pe suprafețe încălzite.

Observație: Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Soudal își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.