

SOUDATAPE PD

Revizuire: 28.08.2014

Pagina1 din 2

Produs

Folie pentru țevi și scurgeri. Pentru etanșarea la apă a perforațiilor pereților de scurgere și țevi din băi și dușuri.

Domeniul de aplicare

Foliile Soudatape PD fac parte din sistemele de etanșare la apă ale Soudal în combinație cu membrane lichide elastice, cum ar fi Soudagum LM sau acoperiri impermeabile pe bază de ciment elastic, cum ar fi Soudaproof FX. Produsul este destinat etanșării țevilor și scurgerilor din băi și dușuri. Produsul poate fi folosit orizontal și vertical. Poate fi folosit și în piscine, subsoluri, terase și puțuri.

Avantaje

- Etanșare permanentă în combinație cu membrana impermeabilă Soudal corespunzătoare.
- Pentru utilizare în interior și exterior, pe verticală și pe orizontală.
- Permanent elastic la temperaturi ridicate și scăzute.
- Alungire maxima: 300%.
- Rezistent la substanțele alcaline.
- Rezistent la saruri.
- Rezistent la mai mulți acizi și substanțe chimice tipice pentru baie.

• Rezistență chimică

Chimic

rezistent după 7 zile
temperatura
camerei

acid clorhidric 3%,	+
acid sulfuric 35%,	+
acid citric 100 g/L,	+
acid lactic 5%	+
hidroxid de potasiu 3%	+
hidroxid de potasiu 20%,	+
hipoclorură de sodiu 0,3 g/L	+
soluție salină 20 g/L (sare de mare)	+

Descriere

Soudatape PD este o piesă permanent elastică din PU de 0,25 mm grosime atașată unui strat nețesut din polipropilenă rezistentă la alcali. Produsul oferă un etanșant etanș pentru perforațiile pereților.

PD 100 este ideal pentru conductele de apă caldă și rece, PD 150 pentru scurgerile chiuvetelor, PD 200 pentru scurgerile dusurilor.

Aplicație

1. Pregătirea substratului

- Substratul trebuie mai întâi acoperit cu un prim strat de membrană Soudal.

2. Aplicare

- Apăsați Soudatape PD cu partea sa din polipropilenă ferm în materialul proaspăt și lăsați să se usuce.
- După ce primul strat s-a întărit, aplicați al doilea strat de membrană Soudal (vezi fișele tehnice ale produselor individuale).

SOUDATAPE PD

Revizuire: 28.08.2014

Pagina 2 din 2

Date tehnice

PD 100 pentru conductele de apă	
Marimea totala:	100x100 mm
Diametru Zona Flexi:	35 mm
Diametru gaura:	8 mm
Pentru diametrul conductei:	19-25 mm
Greutate material:	5 gr/buc

PD 150 pentru scurgerea chiuvetelor

Marimea totala:	150x150 mm
Diametru Zona Flexi:	60 mm
Diametru gaura:	20 mm
Pentru diametrul conductei:	25-55 mm
Greutate material:	9,2 gr/ buc

PD 200 pentru scurgerea dusurilor

Marimea totala:	200x200 mm
Diametru Zona Flexi:	140 mm
Diametru gaura:	50 mm
Pentru diametrul conductei:	55-120 mm
Greutate material:	11,8 gr/ buc

Informații pentru toate tipurile:

Grosimea totala:	0,55 mm
Rezistenta la temperatura:	- 5°C - +60°C
Presiune de spargere:	> 1,5 bar
Rezistenta la presiunea apei:	> 1,5 bar (EN 1928- B)

Aspect

Soudatape PD: membrană PU de culoare antracit
într-un pătrat alb nețesut din polipropilenă.

Soudatape PD 200 poate fi comandat separat la cerere.

Consum

1 Soudatape PD per conductă de apă sau scurgere.

Depozitare/ Perioada de valabilitate

Depozitați produsul într-un loc uscat și bine aerisit, ferit de sol și în ambalaj sigilat, la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C.

Perioada de valabilitate este nedefinită.

Ambalare

Soudatape PD 100: 2 bucăți per blister împreună cu 1 bucată Soudatape PD 150
Soudatape PD 150: 1 bucată per blister împreună cu 2 bucăți Soudatape PD 100

Sănătate și Siguranță

Fără instrucțiuni speciale.

Notă: informațiile și recomandările furnizate în această fișă tehnică sunt date cu bună-credință și se bazează pe teste de laborator și pe experiența de lucru a producătorului. În practică, condițiile site-ului și substraturile ar putea fi astfel încât producătorul să nu garanteze adaptarea pentru fiecare scop individual. Utilizatorul produsului trebuie să testeze produsul pentru utilizarea prevăzută și să se asigure că produsul va funcționa în condițiile specifice ale șantierului. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pe baza conținutului fișei tehnice. Utilizatorul trebuie să verifice că deține cea mai recentă versiune a fișei tehnice. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica proprietățile produsului. Produsele trebuie depozitate, manipulate și aplicate în mod corespunzător în conformitate cu recomandările producătorului.