

## RACORD METALIC APĂ CRIMEL



1/2 - 1/2 , L 30-150 cm



1/2 - 3/8 , L 30-60 cm



3/8 - 3/8 , L 30-60 cm



monobloc 1/2-1/4, L 40-50-60-80-100 cm

Caracteristici tehnice si materiale  
PT. RACORD METALIC

-tub flexibil cu ondulații paralele din  
inox AISI 304  
-alama

-diametru :  $\varnothing$  12 mm ,  $\varnothing$  15 mm ,  
 $\varnothing$  16 mm pentru debite mari  
-gama de lungimi 30-150 cm  
-fitinguri conectare : 1/2", 3/8", 1/4"  
-presiunea maxima: 9 bar  
-temperatura maxima: 90° C  
-unghi maxim de indoire: 90°  
-raza minima de indoire de 18-25 mm

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI LOCUINȚEI  
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII



Agreement Tehnic  
020-05/1522-2011

RACORD EXTENSIBIL ȘI FLEXIBIL PENTRU INSTALAȚII DE APĂ  
FLEXIBLE AND EXTENSIBLE WATER CONNECTOR  
FLEXIBLE ET EXTENSIBLE RACCORDÉMENT POUR L'EAU  
FLEXIBEL UND EXTENSIBEL SCHLAUCHE FÜR WASSER  
COD 2.101

TITULAR AGREMENT TEHNIC:  
S.C. CRIMEL IMPORT EXPORT S.R.L.  
Str. Roșiori nr 3, Cluj-Napoca, Județ Cluj  
Tel. +40 26443.30.98; Fax: +40 26443.78.89

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC  
A.T. ROM - 2000 S.R.L.  
Str. Șirineasa nr. 158, sector 1, București  
Tel: +40 21-637.00.13, Fax: +40 21-313.44.39

GRUPA SPECIALIZATĂ NR. 05  
PRODUSE, PROCEDEE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU INSTALAȚII AFERENTE CONSTRUCȚIILOR

Prezentul agreement tehnic este valabil până la data de 30.09.2014 numai  
însoțit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții  
și nu înlocuiește certificatul de calitate.