

FIȘA TEHNICĂ

CARBON CATALITIC CENTAUR

1. Domeniu de utilizare

Reduce eficient hidrogenul sulfurat, clorul din apă, corectează gustul și mirosul. Este nevoie ca apa să fie lăsată să curgă prin cartus minim 5 minute înainte de prima utilizare. Folosit doar pentru circuitele de alimentare cu apă rece, sigure din punct de vedere microbiologic.

2. Caracteristici tehnice

Material	carbune activ	
Dimensiuni $\Phi \times L$	[mm]	28x114
Grad de filtrare	[microni]	20
Temperatura apei	[°C]	4÷38
Presiune maxima	[bar]	2-4



Identificare/codificare produse:

COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL
87242251020	CARTUS FILTRU <aquaPUR> APA RECE 20" CARBON CATALITIC CENTAUR

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare

- Cartusul se livrează infoliat individual.
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport (excepție neîncălzit în timpul sezonului rece) în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor, aplicate oricărui tip de transport. Observați etichetele în timpul manipulării și transportului produsului.
- Cartusele se manipulează cu grijă, nu se aruncă, nu se pun greutăți pe acestea.
- Produsul trebuie să fie depozitat în incintă uscată și bine ventilată, protejat împotriva deteriorărilor mecanice, la impactul cu umiditatea și substanțe chimice agresive.
- Păstrați produsul în ambalajul original la o temperatură ambientală cu valori cuprinse între 10 ÷ 35 °C și la o umiditate relativă a aerului de până la 45÷65%, la o distanță de cel puțin 1m față de surse de căldură.

4. Garanție

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

Cartusele filtrante sunt considerate consumabile si nu fac obiectul garantiei. Durata de viata/utilizare dupa montare este maxim 6 luni in functie de calitatea apei de intare.

Garanția se acordă pe baza certificatului de garanție completat și pe baza documentelor de achiziție (bon fiscal, factură fiscală).

Cazurile neacoperite de aceasta sunt reglementate de legea cu privire la protecția drepturilor consumatorilor.

5. Punere în operă

Sunt proiectate pentru utilizare in incinte protejate de inghet, temperaturi excesive sau actiunea directa a luminii soarelui.

Eficienta filtrarii este influentata de calitatea apei de intrare si se poate modifica in timp.

Acest model de cartuse filtrante nu sunt concepute pentru utilizare acolo unde apa de intrare este nesigura microbiologic sau unde calitatea apei este necunoscuta.

Nu folositi cartusele pentru o perioada mai lunga de 6 luni. Se montează NUMAI pentru circuitele de alimentare cu apă rece.