

FIȘA TEHNICĂ

CARTUS BIG BLUE 10" PP EXPANDAT 20 MICRONI

1. Domeniu de utilizare

Cartusele filtrante din polipropilena expandata se folosesc pentru filtrarea mecanica a apei de baut, sigure din punct de vedere microbiologic, cu scopul de a retine din apa solide/suspensii precum nisip, rugina, namol etc. Este nevoie ca apa sa fie lasata sa curga prin cartus minim 5 minute inainte de prima utilizare.

2. Caracteristici tehnice

Tip filtru	filtru pentru sedimente	
Material	polipropilena	
Dimensiuni	4.5" x 254mm	
Grad de filtrare	[microni]	20
Temperatura apei	[°C]	2÷38
Presiune maxima	[bar]	6



Identificare/codificare produse:

COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL
AQUA07000110021	CARTUS FILTRANT10" BB PP EXPANDAT 20MICR

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare

- Cartusul se livreaza infoliat individual.
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport (excepție neîncălzit în timpul sezonului rece) în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor, aplicate oricarui tip de transport. Observați etichetele în timpul manipulării și transportului produsului.
- Cartusele se manipulează cu grijă, nu se aruncă, nu se pun greutăți pe acestea.
- Produsul trebuie să fie depozitat în incintă uscată și bine ventilată, protejat împotriva deteriorărilor mecanice, la impactul cu umiditatea și substanțe chimice agresive.
- Păstrați produsul în ambalajul original la o temperatură ambientală cu valori cuprinse între 10 ÷ 35 °C și la o umiditate relativă a aerului de până la 45÷65%, la o distanță de cel puțin 1m față de surse de caldură.

4. Garanție

Cartusele filtrante sunt considerate consumabile și nu fac obiectul garanției. Durata de viață/utilizare după montare este maxim 3÷6 luni în funcție de calitatea apei de intrare.

Data de fabricație a cartuselor: a se vedea pe etichetă.

Garanția se acordă pe baza certificatului de garanție completat și pe baza documentelor de achiziție (bon fiscal, factură fiscală).

Cazurile neacoperite de aceasta sunt reglementate de legea cu privire la protecția drepturilor consumatorilor.

5. Punere în operă

Sunt proiectate pentru utilizare în incinte protejate de îngheț, temperaturi excesive sau acțiunea directă a luminii soarelui.

Eficiența filtrării este influențată de calitatea apei de intrare și se poate modifica în timp.

Acest model de cartuse filtrante nu sunt concepute pentru utilizare acolo unde apa de intrare este nesigură microbiologic sau unde calitatea apei este necunoscută.

Nu folosiți cartusele pentru o perioadă mai lungă de 6 luni. Se montează NUMAI pentru circuitele de alimentare cu apă rece.