

FIȘĂ TEHNICĂ - M22-DDL-GR-X1/X0



Buton cu acționare dublă, RMQ-Titan, Actuator
și lumini indicatoare neîncastate, momentan,
Lentilă albă, verde, roșie, inscripționată,
Ramă: titan



Partea nr. M22-DDL-GR-X1/X0

216700

Număr EL 4355311

(Norvegia)

Specificații generale		
Nume produs		Buton cu actuator dublu M22 seria Eaton Moeller®
Partea nr.		M22-DDL-GR-X1/X0
EAN		4015082167004
Lungimea/adâncimea produsului		30 milimetri
Înălțimea produsului		55 milimetri
Lățimea produsului		30 milimetri
Greutatea produsului		0,015 kilograme
Certificari		VDE 0660 CSA-C22.2 Nr 94-91 CSA Nr. dosar: 012528 IEC/EN 60947-5 CSA Clasa Nr.: 3211-03 IEC/EN 60947 UL Nr. de control al categoriei UL: NKCR CE UL 508 CSA CSA-C22.2 Nr. 14-05 Nr. dosar UL: E29184 LR GL DNV
Denumirea comercială a produsului		M22
Tip produs		Buton cu acționare dublă
Subtip produs		Niciunul
Caracteristici & Funcții		
Culoarea ramei		Titan
Materialul ramei		Plastic
Design		Clasic fără culoare
Caracteristici		Etichetate
Echipat cu:		Inel frontal
Inscripție		Înscriș
Culoarea lentilei		Alb
Informații generale		
Gradul de protecție		NEMA 4X NEMA 12 NEMA 3R NEMA 13 IP66
Gradul de protecție (partea din față)		NEMA 4X IP66
Durata de viața mecanică		200.000 de operațiuni
Diametru deschidere		22,5 milimetri
Frecvența de operare		3600 Operațiuni/h

Categorie produs			RMQ-Titan
Mărime			Dimensiuni frontale: 29,7 x 54,7 mm
Potrivit pentru			Iluminare
Tip			Actuator dublu
Conditii ambientale mecanice			
Poziția de montare			După cum este necesar
Rezistența la șocuri			Mecanice, conform IEC/EN 60068-2-27 30 g, mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc sinusoidal 11 ms

Condiții climatice de mediu			
Temperatura ambientală de funcționare - min			-25 °C
Temperatura ambientală de funcționare - max			70 °C
Temperatura ambientală de depozitare - min			40 °C
Temperatura ambientală de depozitare - max			80 °C
Imunizarea la schimbările climatice			Căldură umedă, ciclică, conform IEC 60068-2-30 Căldură umedă, constantă, conform IEC 60068-2-78
Comunicare			
Conexiune la SmartWire-DT			Cu conexiuni SWD-RMQ Da
Actuator			
Forța de acționare			5 N
Culoare element de acționare			Verde, roșu
Funcția de acționare			Momentan de primăvară-întoarcere
Contacte			
Forța pentru deschidere pozitivă - min			0 N
Verificarea proiectului			
Disiparea căldurii echipamentului, P _{vid} dependent de curent			0 W
Capacitatea de disipare a căldurii P _{diss}			0 W
Disiparea căldurii pe pol, P _{vid} dependent de curent			0 W
Curent nominal de funcționare pentru disiparea specificată a căldurii (I _n)			0 A
Disipare statică a căldurii, P _{vs} nedependentă de curent			0 W
10.2.2 Rezistența la coroziune			Îndeplinește cerințele standardului produsului.
10.2.3.1. Verificarea stabilității termice a incintelor			Îndeplinește cerințele standardului produsului.
10.2.3.2. Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală			Îndeplinește cerințele standardului produsului.
10.2.3.3 Rezistați. din insul. Mat. la căldură / foc anormal de către aleșii interni. Efecte			Îndeplinește cerințele standardului produsului.
10.2.4 Rezistența la radiațiile ultraviolete (UV)			Vă rugăm să întrebați
10.2.5. Ridicarea			Nu se aplică, deoarece întregul dispozitiv de comutare trebuie evaluat.
10.2.6. Impactul mecanic			Nu se aplică, deoarece întregul dispozitiv de comutare trebuie evaluat.
10.2.7 Inscriptii			Îndeplinește cerințele standardului produsului.
10.3 Gradul de protecție a ansamblurilor			Nu se aplică, deoarece întregul dispozitiv de comutare trebuie evaluat.
10.4 Degajări și distanțe de infiltrare			Îndeplinește cerințele standardului produsului.
10.5 Protecția împotriva electrocutării			Nu se aplică, deoarece întregul dispozitiv de comutare trebuie evaluat.

10.6 Încorporarea dispozitivelor și componentelor de comutare			Nu se aplică, deoarece întregul dispozitiv de comutare trebuie evaluat.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne			Este responsabilitatea constructorului de panouri.
10.8 Conexiuni pentru conductori externi			Este responsabilitatea constructorului de panouri.
10.9.2. Puterea electrică de putere-frecvență			Este responsabilitatea constructorului de panouri.
10.9.3 Tensiune de rezistență la impulsuri			Este responsabilitatea constructorului de panouri.
10.9.4 Încercarea carcaselor din material izolant			Este responsabilitatea constructorului de panouri.
10.10 Creșterea temperaturii			Nu se aplică.
10.11 Evaluarea scurtcircuitului			Este responsabilitatea constructorului de panouri. Trebuie respectate specificațiile aparatajului de comutație.
10.12 Compatibilitate electromagnetică			Este responsabilitatea constructorului de panouri. Trebuie respectate specificațiile aparatajului de comutație.
10.13 Funcția mecanică			Dispozitivul îndeplinește cerințele, cu condiția respectării informațiilor din prospectul de instrucțiuni (IL).

Date tehnice ETIM 9.0

Componente industriale de joasă tensiune (EG000017) / Element frontal pentru buton (EC000221)			
Inginerie electrică, automatizări, ingineria controlului proceselor / Tehnologia întrerupătoarelor de joasă tensiune / Dispozitiv de comandă și alarmă / Element frontal pentru actuatore cu buton (ecl@ss13-27-37-12-10 [AKF028019])			
Buton culoare			Roșu/verde
Numărul de poziții de comandă			2
Lentile tip construcție			Oval
Diametru gaură		milimetru	22.5
Deschiderea lățimii		milimetru	0

06/17/2024			2 / 3
Deschiderea înălțimii		milimetru	0
Tipul butonului			Plat
Potrivit pentru iluminare			Da
Cu capac de protecție			Nu
Etichetate			Da
Blocarea funcției de comutare			Nu
Primăvara-întoarcere			Da
Cu inel frontal			Da
Inel frontal din material			Plastic
Inel frontal color			Titan
Grad de protecție (IP), partea frontală			IP66
Grad de protecție (NEMA), partea frontală			4X