

Adezivul sigur pentru fixări în zidărie



Porți



Console de perete

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

- Căramidă cu goluri verticale
- Bloc cu goluri
- Căramidă cu goluri din nisip cu var
- Căramidă plină din nisip cu var
- BCA
- Căramidă plină din beton ușor
- Căramidă plină

AVANTAJE

- FIS P este soluția economică pentru ancorări în zidărie care nu necesită agrement.
- FIS P 300 T poate fi utilizat cu pistoale standard de silicon injectabil. Nu sunt necesare echipamente speciale. Acest lucru contribuie la reducerea costurilor de achiziționare.

APLICAȚII

Adeziv injectabil pentru utilizare în zidărie și beton aerat cu:

- Tijă filetată FIS A, vedeți paginile PL (zidărie) și PL (beton aerat).
- Ancora cu filet interior FIS E, vedeți paginile PL (zidărie) și PL (beton aerat).
- Manșoane de ancorare pentru injectare FIS H, vedeți pagina PL
- Manșon de centrare pentru beton aerat PBZ, vedeți pagina PL

FUNCTIONING

- FIS P este un adeziv injectabil bicomponent pe bază de rășină poliester.
- Rășina și agentul de întărire se află în compartimente separate și nu sunt amestecate și activate până la ieșirea prin tubul de amestecare.
- Cartușele utilizate parțial pot fi refolosite, doar prin simpla schimbare a mixerului static.
- Accesorii asociate pentru utilizarea în zidărie și BCA pot fi găsite la pagina PL sau pagina PL.

DATE TEHNICE



Adeziv injectabil **FIS P 300 T**



Adeziv injectabil **FIS P 380 C**



Adeziv injectabil **FIS P 360 S**



Adeziv injectabil **FIS P 300 TB**

			Limbi pe cartuş	Gradaţie	Conţinut	Unitate ambalare
Articol	Art.-Nr.					[buc.]
FIS P 300 TB	044725		D, GB, NL, E, PRC, P	150	1 cartuş 300 ml, 2 x Mixer ușor	6
FIS P 300 T	093175		D, GB, NL, E, PRC, P	150	1 cartuş 300 ml, 2 x Mixer ușor	12
FIS P 300 T	044103		CZ, SK, PL, H, RO, RUS, GR	150	1 cartuş 300 ml, 2 x Mixer ușor	12
FIS P 300 T	093178		PL, CZ, H, SK, SLO, HR, RO, BG	150	1 cartuş 300 ml, 2 x Mixer ușor	12
FIS P 300 T	502287		LT, LV, EE, UA, RUS, KZ	150	1 cartuş 300 ml, 2 x Mixer ușor	12
FIS P 360 S	056691		D, F, NL, CZ, TR, PL	180	1 cartuş 360 ml, 2 x Mixer ușor	6
FIS P 360 S	056708		GB, I, P, E, PRC, JP	180	1 cartuş 360 ml, 2 x Mixer ușor	6
FIS P 360 S	043995		CZ, SK, PL, H, RO, RUS	180	1 cartuş 360 ml, 2 x Mixer ușor	6
FIS P 360 S	502288		LT, LV, EE, UA, RUS, KZ	180	1 cartuş 360 ml, 2 x Mixer ușor	6
FIS P 380 C	094400		D, F, NL, CZ, PL, SK	190	1 cartuş 380 ml, 2 x Mixer ușor	12
FIS P 380 C	044101		CZ, SK, PL, H, RO, RUS	190	1 cartuş 380 ml, 2 x Mixer ușor	12
FIS P 380 C	059234		GB, I, P, E, PRC, JP	190	1 cartuş 380 ml, 2 x Mixer ușor	12
FIS mixer ușor	520742		—	—	10 mixer static	10



FIS P 300 T HWK mic



FIS P 300 T la galeată



FIS P 380 C la galeată

			Limbi pe cartuş	Conţinut	Unitate ambalare
Articol	Art.-Nr.				[buc.]
FIS P 300 T HWK mic	040040		D, GB, NL, E, PRC, P	12 cartuşe, 24 x Mixer ușor	1
FIS P 300 T la galeată	511341		D, GB, NL, E, PRC, P	20 cartuşe, 20 x Mixer ușor	1
FIS P 380 C la galeată	511340		GB, I, P, E, PRC, JP	16 cartuşe, 16 x Mixer ușor	1

TIMP DE ÎNTĂRIRE FIS P 300 T

Temperatura cartuşului (adeziv)	Timp de lucru	Temperatura la baza de ancorare	Timp de întărire
		± 0°C - + 5°C	6 hrs.
+ 5°C - +10°C	15 min.	+ 5°C - +10°C	3 hrs.
+10°C - +20°C	8 min.	+10°C - +20°C	2 hrs.
+20°C - +30°C	5 min.	+20°C - +30°C	60 min.
+30°C - +40°C	3 min.	+30°C - +40°C	30 min.

Timpii de mai sus se aplică din momentul de contact dintre rășină și agentul de întărire în mixerul static.

Pentru instalare, temperatura cartuşului trebuie să fie de cel puțin +5 °C. Pentru timpi de instalare mai lungi, d. ex. când au loc întreruperi ale activității, mixerul trebuie înlocuit.

TIMP DE ÎNTĂRIRE FIS P 380 C

Temperatura cartușului (adeziv)	Timp de lucru	Temperatura la baza de ancorare	Timp de întărire
		- 5°C - ± 0°C	6 hrs.
		± 0°C - + 5°C	3 hrs.
+ 5°C - +20°C	5 min.	+ 5°C - +20°C	90 min.
+20°C - +30°C	4 min.	+20°C - +30°C	45 min.
+30°C - +40°C	2 min.	+30°C - +40°C	30 min.

Timpul de mai sus se aplică din momentul de contact dintre rășină și agentul de întărire în mixerul static.

Pentru instalare, temperatura cartușului trebuie să fie de cel puțin +5 °C. Pentru timpi de instalare mai lungi, d. ex. când au loc întreruperi ale activității, mixerul trebuie înlocuit.

ACCESSORII DE CURĂȚARE A ORIFICIULUI FORAT



Set perii pentru zidărie



Pompă de suflare ABG

Articol	Art.-Nr.	Se potrivește cu diametrul găurii [mm]	Unitate ambalare [buc.]
Set perii Ø14/20 mm	048980	8 - 16	1
Set perii Ø20/30 mm	048981	16 - 30	1
Pompă de suflare ABG	089300	—	1

DOZATOR



Dozator FIS DM S



Dozator FIS AM



Dozator FIS AC

Articol	Art.-Nr.	Adaptat pentru	Unitate ambalare [buc.]
FIS DM S	511118	FIS V 360 S, FIS HB 345 S, FIS HB 150 C, FIS EM 390 S, FIS VS 150 C, FIS P 360 S, FIS P 300 T, FIS SB 390 S, FIS PM 360 S, FIS VT 360 S și 1K	1
FIS AM	058000	FIS V 360 S, FIS HB 345 S, FIS HB 150 C, FIS EM 390 S, FIS VS 150 C, FIS VW 360 S, FIS P 360 S, FIS P 300 T, FIS SB 390 S, FIS PM 360 S, FIS VT 360 S și 1K	1
FIS AC	096497	FIS P 380 C, FIS VT 380 C	1



Dozator KPM 2

Articol	Art.-Nr.	Adaptat pentru	Unitate ambalare [buc.]
KP M 2	053117	Cartușe FIS VS 150 C, FIS HB 150 C, FIS VS 300 T, FIS VT 300 T, FIS VW 300 T, FIS P 300 T și 1K	1