

02 aprilie 2024



Fișa tehnică a produsului

HDB3PLEC10

Caracteristici

Întrerupător acționat cu curent rezidual, HDB3LE, 1P+N, curbă C, 10A

	Principal	
	Gama de produse	HDB3PLE
	Produs sau componentă tip	Întrerupător de curent rezidual cu protecție la supracurent (RCBO)
	Durabilitate mecanică	20000 de cicluri
	[In] curent nominal	10 A
	Durabilitate electrică	10000 de cicluri
	Adecvare pentru izolare	da
	Tehnologia unității de declanșare	Termo-magnetic

Complementar

Descrierea polilor	1P + N
[In] curent nominal	10 A
[Ue] tensiune nominală de funcționare	230 V AC 50...60 Hz
Curent rezidual	30 mA
[Uimp] tensiune nominală de rezistență la impuls	4,5 kV
Cod curba	C
Limită de declanșare magnetică	5...10 x in
Capacitatea de rupere	4,5 kA
[Ui] tensiune nominală de izolație	500 V
Intrarea cablului	Top
Suport de montare	Sina DIN de 35 mm
Capacitate de conectare prin prindere	= 25 mm²
Cuplul de strângere	2...3 Nm
Conexiuni - terminale	Conectori tip etichetă cu furcă

Mediu inconjurator

Tropicalizarea	2
Grad de protecție IP	IP20
Temperatura aerului ambiant pentru funcționare	- 35...70 °C
Standarde	IEC 61009-1
Certificari de produs	CE

Unități de ambalare

Tipul de unitate de pachet 1	PCE
Numărul de unități din pachetul 1	1

Informațiile furnizate în această documentație conțin descrieri generale și/sau caracteristici tehnice ale performanței produselor conținute aici. Această documentație nu este destinată să înlocuiască și nu trebuie utilizată pentru a determina adecvarea sau fiabilitatea acestor produse pentru anumite aplicații ale utilizatorului. Este datorია oricărui astfel de utilizator sau integrator să efectueze o analiză adecvată și completă a riscurilor, evaluarea și testarea produselor cu privire la aplicația specifică relevantă sau la utilizarea acestora. Nici Himel, nici niciunul dintre afiliații sau subsidiarele sale nu vor fi răspunzători pentru utilizarea greșită a informațiilor conținute aici.

Garantie contractuala

garanție	18 luni
----------	---------
