

02 aprilie 2024



Fișa tehnică a produsului

HDB3PLEC16

Caracteristici

Întrerupător acționat cu curent rezidual, HDB3LE, 1P+N, curbă C, 16A

	Principal	
	Gama de produse	HDB3PLE
	Produs sau componentă tip	Întrerupător de curent rezidual cu protecție la supracurent (RCBO)
	Durabilitate mecanică	20000 de cicluri
	[In] curent nominal	16 A
	Durabilitate electrică	10000 de cicluri
	Adecvare pentru izolare	da
	Tehnologia unității de declanșare	Termo-magnetic

Complementar

Descrierea polilor	1P + N
[In] curent nominal	16 A
[Ue] tensiune nominală de funcționare	230 V AC 50...60 Hz
Curent rezidual	30 mA
[Uimp] tensiune nominală de rezistență la impuls	4,5 kV
Cod curba	C
Limită de declanșare magnetică	5...10 x in
Capacitatea de rupere	4,5 kA
[Ui] tensiune nominală de izolație	500 V
Intrarea cablului	Top
Suport de montare	Sina DIN de 35 mm
Capacitate de conectare prin prindere	= 25 mm ²
Cuplul de strângere	2...3 Nm
Conexiuni - terminale	Conectori tip etichetă cu furcă

Mediu inconjurator

Tropicalizarea	2
Grad de protecție IP	IP20
Temperatura aerului ambiant pentru funcționare	- 35...70 °C
Standarde	IEC 61009-1
Certificari de produs	CE

Unități de ambalare

Tipul de unitate de pachet 1	PCE
Numărul de unități din pachetul 1	1

Informațiile furnizate în această documentație conțin descrieri generale și/sau caracteristici tehnice ale performanței produselor conținute aici. Această documentație nu este destinată să înlocuiască și nu trebuie utilizată pentru a determina adecvarea sau fiabilitatea acestor produse pentru anumite aplicații ale utilizatorului. Este datorია oricărui astfel de utilizator sau integrator să efectueze analiza de risc adecvată și completă, evaluarea și testarea produselor cu privire la aplicația specifică relevantă sau la utilizarea acestora. Nici Himel, nici niciunul dintre afiliați sau subsidiarele sale nu vor fi răspunzători pentru utilizarea greșită a informațiilor conținute aici.

Garantie contractuala

garanție	18 luni
----------	---------
