

Calitatea produsului		
Format	1207 x 216 x 9,6 mm	
Ambalare	Pachet:	7 elemente / 1,825 m ² / 17,91 kg
	Paletă:	36 de pachete / 65,70 m ² / 659,76 kg
Toleranțe EN ISO 20326:2018		
Pătratul elementelor (≤ 0,20 mm)	≤ 0,20 mm/m	
Determinarea liniarității (≤ 0,30 mm/m)	≤ 0,15 mm/m	
Planeitate concavă / convexă	pe lungime (≤ 0,50/≤ 1,0 %)	≤ 0,35/≤ 1,0 %
	largă (≤ 0,10/≤ 0,15 %)	≤ 0,10/≤ 0,10 %
Fluiditatea suprafeței	(medie ≤ 0,10 mm)	medie ≤ 0,10 mm
	(max. ≤ 0,15 mm)	max. ≤ 0,15 mm
Deschidere între elementele instalate	(medie ≤ 0,15 mm)	medie ≤ 0,05 mm
	(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,10 mm
Variația dimensională datorată modificării umidității aerului % (≤ 0,25)	≤ 0,1%	

Garanție (conform condițiilor de garanție Parador)		Note
Suprafața internă	Zona comercială	- nu este potrivit pentru aderența pe toată suprafața
Pe viață	10 ani	- curățare și întreținere a se vedea instrucțiunile
		- modificări tehnice rezervate
     		

Clasificare			
			
Clasa de utilitate 23 = zone domestice cu utilizare intensivă		Clasa de utilitate 33 = zone comerciale cu utilizare intensivă	
Podeaua de proiectare îndeplinește toate cerințele clasei de utilitate desemnate.			
Cerințe / proprietăți		Metoda de testare	Rating
	Strat de uzură	ISO 24340	0,55 mm
	Acoperire de suprafață		PUR
	Reacția la foc	EN 13501-1	en s1
	Rezistență la alunecare	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,35$ DS
	Rezistența la colorare	RO 423	Grad 0, fără modificări vizibile
	Rezistența la lumină	EN ISO 105 - B02	Balanță de lână albastră: Stadiul ≥ 6
	Rezistență la scaunele cu rotile	ISO 4918	Tip W, fără modificări vizibile
	Rezistența termică Adecvat pentru instalarea peste încălzirea prin pardoseală atunci când se utilizează un strat de bază și barieră de umiditate corespunzătoare.	EN ISO 10456	0,068 m ² *K/W
	Mutarea unui picior de mobilier	RO 424	Nu există modificări vizibile
	Indentarea-residuală	RO 433	$\leq 0,10$ mm
	Emisie de formaldehidă (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	$\leq 0,05$ ppm
	Acustică - Reducerea zgomotului de impact	ISO 717-2	15 dB (pe Akustik-Protect 100) 16 dB (pe peliculă PE)
	Umflarea grosimii	ISO 24336 ($\leq 15\%$)	$\leq 15\%$
	Rezistența de blocare	ISO 24334	Latura lungă $\geq 1,0$ kN/M Partea scurtă $\geq 2,0$ kN/M
	Rezistența la apă	ISO 4760	Cerințe îndeplinite (24h)
	Activitatea antimicrobiană	ISO 22196	Antibacteriană
	Rezistența la alunecare pe un plan înclinat	EN 16165, anexa B	Textura antică, periat: R 9 / Textura lemnului : R11
	Eliminare	EAK-Cod-numărul de cod	17 02 03

S-a schimbat:	QMB Parador	Dosar:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Classic-2030_EN_20231001
Data:	01.06.2012	Ultima actualizare la:	www.parador.de/en/services/downloads/design-flooring
Fișele noastre tehnice sunt actualizate în mod constant și adaptate la cele mai recente tehnologii. Această versiune înlocuiește toate versiunile anterioare și este valabilă de la:			01.10.2023