

FIȘĂ TEHNICĂ - Z-SCH230/25-22



Contactor instalare, 230VAC/50Hz, 2N/O+2N/C,
25A, 2HP



Partea nr. Z-SCH230/25-22

248849

Număr EL 4355536

(Norvegia)

Specificații generale		
Nume produs		Piese de distribuție Eaton
Partea nr.		Z-SCH230/25-22
EAN		4015082488499
Lungimea/adâncimea produsului		85 milimetri
Înălțimea produsului		60 milimetri
Lățimea produsului		35 milimetri
Greutatea produsului		0,22 kilograme
Conformități		Conform RoHS
Denumirea comercială a produsului		Niciunul
Tip produs		Piese de distribuție
Subtip produs		Niciunul
Consumul public		Da
Descrierea familiei de produse		ES-PMCC-PDC-Eaton Piese de distribuție
Vandabil la nivel global		Da
Detalii caiet de sarcini produs		
Temperatura ambientală de funcționare - max		60 °C
Temperatura ambientală de funcționare - min		-40 °C
Evaluarea amperajului		25 A
Adâncime încorporată		60 milimetri
Gradul de protecție		IP40
Numărul EL		4355536
Disiparea căldurii echipamentelor, dependentă de curent		6 W
Caracteristici		Echipament suplimentar posibil
Capacitatea de disipare a căldurii		0 W
Disiparea căldurii pe pol, dependentă de curent		0 W
Sarcina lămpii cu incandescență - max		3000 W
Lampă fluorescentă de sarcină (circuit duo) - max		2552 V·A
Sarcină lampă fluorescentă (compensată paralel) - max		1044 V·A
Sarcină lampă fluorescentă - max		1160 V·A
Numărul de contacte (în mod normal, contacte închise)		2
Numărul de contacte (în mod normal, contacte deschise)		2
Numărul de spații modulare		2
Tensiune nominală de funcționare (Ue) - max		440 V
Tensiune nominală de lucru (Ue) - min		440 V
Curent nominal de funcționare pentru disiparea specificată a căldurii (In)		25 A
Disipare statică a căldurii, fără curent		0 W

Categoria de utilitate			1
Categoria de utilizare (conform EN IEC 60947-4-1)			AC-1
Tensiune nominală (excitație) - max			253 V
Tensiune nominală (excitație) - min			195,5 V
Tipul tensiunii			Curent alternativ

Date tehnice ETIM 9.0

Dispozitive pentru placa de distribuție/montare pe suprafață (EG000062) / Contactor de instalare pentru placa de distribuție (EC001653)			
Inginerie electrică, automatizări, ingineria controlului proceselor / Instalatii electrice, dispozitiv / Dispozitiv modular serial incorporat pentru distribuitoare de circuite electrice / Contactor de instalatii pentru tabloul de distributie (ec1@ss13-27-14-23-08 [AFZ820020])			
Tensiune nominală de funcționare		V	440 - 440

07/02/2024	Eaton 248849 ED2023 V1.0 RO	1 / 2	
Curent nominal de funcționare		Un	25
Categoria de utilizare conform EN IEC 60947-4-1			AC-1
Tensiunea nominală de excitație		V	195.5 - 253
Tipul tensiunii (tensiunea de funcționare)			Curent alternativ
Tipul tensiunii (tensiunea de excitație)			Curent alternativ
Numărul de contacte ca persoană de contact deschisă în mod normal			2
Numărul de contacte ca persoană de contact închisă în mod normal			2
Max. sarcina lămpii cu incandescență		W	3000
Lămpă fluorescentă cu sarcină maximă		VA	1160
Lămpă fluorescentă cu sarcină maximă (circuit Duo)		VA	2552
Lămpă fluorescentă cu sarcină maximă (compensată paralel)		VA	1044
Glisor pentru comutator manual			Nu
Lățimea numărului de spații modulare			2
Adâncime încorporată		milimetru	60
Echipament suplimentar posibil			Da
Cu funcție zi/noapte			Nu
Fără zumzet			Nu
Gradul de protecție (PI)			IP40