



TANGIT FIX IT

PROPRIETĂȚI

- Folie de înfășurare non-aderentă, auto-fuzibilă, izolantă și etanșantă, pentru multiple utilizări
 - Banda autofuzibilă pentru reparații rapide și temporare; aplicarea pe suprafețe umede este posibilă.
 - De asemenea potrivit pentru izolații sau folie de protecție.
 - Rezistentă la UV.
 - Aplicații la o presiune de maximum 90°C.
 - Etanșează instantaneu, ajunge la rezistență maximă în 24 de ore. Rezistență la presiune de până la 4 bar*
 - Banda topită este detașabilă fără reziduuri prin tăiere.
- Atenție: Banda înfășurată este tensionată!

*Testat pe o țevă de PVC cu o scurgere de 2 mm diametru cu aplicarea inelară a 12 înfășurări suprapuse.



DOMENII DE UTILIZARE

Pentru repararea, etanșarea, izolarea și asamblarea țevelor, furtunurilor și conductelor pentru uz profesional și casnic. Se poate utiliza pe suprafețe umede!

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE

Pregătirea:

Aplicarea pe suprafețe umede este posibilă.

Aplicarea:

Îndepărtați 5-10cm din stratul de acoperire, apăsați ferm capătul benzii pe suprafață și înfășurați realizând cu tensionare puternică.

În funcție de utilizarea preconizată, aplicare inelară suprapusă (de exemplu repararea țevelor) sau cu suprapunere 2/3 (fără presiune, de ex. izolație, folie de protecție).

Tăiați banda din rolă și terminați înfășurarea prin suprapunerea capătului peste stratul anterior.

DATE TEHNICE

Compoziție	Folie de etanșare pe bază de silicon
Rezistența la temperatură	-50°C până la +260°C
Consum	Consultați tabelul de mai jos
Termen de valabilitate	24 de luni

CONSUM

Diametrul exterior al țevii	Numărul de înfășurări*	Nr. aprox. de îmbinări (bobină de 3m)
1/2"	12	10
1"	12	8
1 1/2"	12	5
2"	12	4

* Acestea sunt valori orientative. Recomandat pentru aplicații sub presiune

DEPOZITARE

Produsul neutilizat trebuie păstrat într-un loc răcoros și uscat, departe de lumina directă a soarelui.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Atenție: Banda înfășurată este tensionată! Atenție când îndepărtați banda prin tăiere.